BioEco Produits de nettoyage Biotechnologie Cultiver la vie!

# Nu-Sept™

# Traitement pour fosses septiques et toilettes chimiques



## **Description et utilisation**

**Nu-Sept™** est un traitement pour fosses septiques et toilettes chimiques. Formulation bactérienne qui élimine les problèmes d'odeurs, de blocages et de débordements fréquemment associés aux fosses septiques et aux toilettes chimiques. Permet d'espacer les vidanges. **POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.** 







#### **Bénéfices**

- Réduit l'accumulation des boues et des graisses.
- Élimine efficacement les mauvaises odeurs.
- Améliore l'écoulement des champs d'épuration.



### Mode d'emploi

Fosses septiques: Usage résidentiel: 1 à 2 L tous les 3 mois.

**Usage industriel:** 2 L tous les mois. **1.** Versez directement dans le réceptable de la cuvette. **2.** Tirez la chasse d'eau.

**Toilettes chimiques:** Après chaque vidange, versez de 250 ml à 500 ml dans le réservoir propre de la cuvette.



- Consultez un représentant InnuScience pour plus d'information sur les dilutions, dosages ou équipement à utiliser selon vos besoins.
- Informez-vous auprès de votre représentant au sujet des formations spécialisées.

### **Dilutions**

	Installations résidentielles		Installations commerciales		Toilettes chimiques		
Traitement préventif (installations saines et efficaces)							
	Dose	Fréquence	Dose	Fréquence	Traitement de mise en route		
	1 à 2 L	3 mois	2 L	1 mois	250 à 500 ml dans le réservoir		
	Traitement curatif (Installations vieillissantes et problématiques)						
	Dose	Fréquence	Dose	Fréquence	Traitement de mise en route		
	1 à 1,5 L	1 mois	4 L	1 mois	100 à 200 ml dans le réservoir		

### **Codes produits et emballages**

15360	950 ml rond	12 unités	
15361	4 L	2 unités	
15357	20 L	1 unité	



BioEco Cleaning Products Biotechnology Full of life!

# Nu-Sept™

# Treatment for Septic Tanks and Chemical Toilets



### **Description**

**Nu-Sept™** is a treatment for septic tanks and chemical toilets. Bacterial formulation that eliminates odour problems, blockages and overflows frequently associated with septic tanks and chemical toilets. Allows to distance pumping frequency. **FOR PROFESSIONAL USE ONLY.** 







#### **Benefits**

- · Cuts down accumulation of sludge and grease.
- Effectively eliminates unpleasant odours.
- Improves drainage field flow and performance.



### **Directions**

Septic tanks: Residential use: 1 to 2 L every 3 months.

**Industrial use:** 2 L every month. **1.** Pour directly in the toilet bowl. **2.** Flush the water.

**Chemical toilets:** After each emptying, pour 250 ml to 500 ml in the clean tank.



Consult an InnuScience representative for more information on the dilutions, dosages or equipment to be used according to your needs.
Consult a representative about our specialized training.

## **Products Codes and Packagings**

15360	950 ml round	12 Units	
15361	4 L	2 Units	
15357	20 L	1 Unit	

### **Dilution Guidelines**

Residential Facilities		Commercial Facilities		Chemical Toilets				
Preventive treatment (sound and efficient facilities)								
Dosage	Frequency	Dosage	Frequency	Startup treatment				
1 to 2 L	3 Months	2 L	1 Months	250 to 500 ml in the tank				
Corrective treatment (aging and problematic facilities)								
Dosage	Frequency	Dosage	Frequency	Startup treatment				
1 to 1.5 L	1 Months	4 L	1 Months	100 to 200 ml in the tank				

