

## BULLETIN TECHNIQUE

O500

NETTOYANT - DÉGRAISSANT

# 0500

**IDENTIFICATION** : O500 de LALEMA® est un nettoyant dégraissant sûr et efficace spécialement conçu pour les gros travaux de nettoyage dans l'industrie, les usines, les garages, etc. O500 s'attaque à la graisse, l'huile, le carbone, l'encre, le goudron avec beaucoup de facilité. O500 est idéal pour le nettoyage des planchers de ciment.

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

<b>APPARENCE</b> .....	LIQUIDE BLEU
<b>ODEUR</b> .....	NON-PARFUMÉ
<b>VISCOSITÉ (25°C)</b> .....	< 10cps
<b>SOLUBILITÉ</b> .....	SOLUBLE DANS L'EAU
<b>pH (25°C)</b> .....	9 - 10
<b>POIDS SPÉCIFIQUE (Eau=1 à 25°C)</b> .....	1.02 - 1.03
<b>INDICE DE RÉFRACTION BRIX</b> .....	11.50 - 12.50
<b>TAUX D'ÉVAPORATION (AcBu = 1)</b> .....	< 1
<b>DENSITÉ DE LA VAPEUR (Air = 1)</b> .....	< 1
<b>BIODÉGRADABILITÉ</b> .....	COMPLÈTE
<b>INFLAMMABILITÉ</b> .....	ININFLAMMABLE
<b>STABILITÉ</b> .....	STABLE ENTRE 10°C ET 40°C
<b>ENTREPOSAGE</b> .....	ÉVITER LE GEL ET LA CHALEUR EXCESSIVE

**CONTIENT** : Éther monométhylrique de propylèneglycol,  
Éther monométhylrique de dipropylèneglycol

**ATTENTION** : Peut causer de l'irritation aux yeux et à la peau. Nocif si avalé.

**PRÉCAUTIONS** : Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas ingérer. Éviter la contamination des aliments. Garder hors de la portée des enfants.

**PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Boire de 3 à 4 verres d'eau. Obtenir de l'aide médicale.