

CRISTAL

FINI À PLANCHER

FINI À
PLANCHER
FILM DUR

POUR
CIRCULATION
DENSE

EXCELLENT
LUSTRE
& PROTECTION

SANS ÉGAL
CONTRE LES
MARQUES
NOIRES

Bulletin technique

Description

CRISTAL : Un fini à plancher thermoplastique, therpolymer acrylique à base métallique.

CRISTAL est un fini à plancher au film dur résistant à l'usure et aux marques noires. **CRISTAL** procure les meilleurs résultats possibles là où le polissage n'est pas fait sur une base régulière, ou même rarement.

Ce fini à plancher est conçu pour les surfaces à circulation très dense, tout en maintenant son lustre. **CRISTAL** est sans égal pour sa grande résistance à l'usure, et requiert un minimum d'entretien. Toutefois, sa formule unique donnera un lustre incroyable qui peut être maintenu, si désiré, par des machines à haute vitesse ou par polissage à vitesse moyenne. Ce fini à plancher au film dur répondra de façon surprenante au polissage et permet d'obtenir comme résultat un « wet look » extraordinaire.

Ce produit est auto scellant. Il est recommandé pour tous les types de planchers, **incluant le béton auquel il procure une incroyable protection.**

Le nivellement exceptionnel de **CRISTAL** en rend l'application facile, couche sur couche ; ce fini s'étend uniformément sans bariolage.

CRISTAL est antidérapant.

Méthode

Après que le plancher aura été complètement décapé, rincé à fond, neutraliser et qu'il soit bien sec, appliquez la première couche. Celle-ci ne devrait

être ni trop mince, ni trop épaisse, de telle sorte que la moppe ou l'applicateur soient généreusement imbibés, sans toutefois avoir trop d'égouttements. Les couches minces ne sont pas recommandées. Les deuxième et troisième et les couches suivantes suivent les mêmes recommandations. Laissez sécher environ 30-45 minutes entre chaque couche. Ceci permettra au film de former une meilleure liaison sur le plancher, permettant ainsi au fini d'avoir une meilleure adhérence et d'obtenir de façon générale une résistance maximum aux marques noires, égratignures et à l'usure en générale.

Où appliquer CRISTAL ?

CRISTAL est recommandé pour toutes les surfaces où le trafic est lourd et fréquent : hôpitaux, industries, écoles, maisons de soins spécialisés, supermarchés, centres d'achats et tous autres endroits où l'anti-dérapage, la protection du plancher et la durabilité du lustre avec un minimum d'entretien sont des facteurs importants.

Entretien

CRISTAL doit être lavé à l'aide d'un nettoyeur neutre comme Neutra Sol. Ensuite, de temps en temps, ou lorsque nécessaire, on peut polir le plancher à sec. Les régénérateurs de lustre ou produits par vaporisation (spray-buff) peuvent aussi être utilisés si désirés.

Une couche supplémentaire de **CRISTAL** peut être appliquée périodiquement aux endroits où la circulation est plus intense afin d'aider à réparer les marques non-usuelles comme, par exemple, des chaises ou contenants traînés sur le plancher, etc.



CRISTAL



DONNÉES TECHNIQUES

COMPOSITION	Acrylique pure
SOLIDES	22%
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (25 degrés C) ...	1.028
pH	8.4
VISCOSITÉ (25 degrés C)/cps Brookfield	
#1 spindle 60 rpm	2 à 5
STABILITÉ	Une année dans son contenant original fermé
STABILITÉ AU FOUR (49 degrés C)/	
ASTM/D-1791-66	Réussi
COULEUR DU PRODUIT	Blanc translucide
COULEUR DU FILM	Transparent / sans jaunissement
ODEUR	Sans odeur forte
RECOUVREMENT	2700 – 3500 pi.ca. par 4-litres
NIVELLEMENT	Contient un agent spécial nivellant
RÉSISTANCE AUX MARQUES NOIRE/ (C.S.M.A. tentative (snell capsule) Bulletin	Excellent
COÉFFICIENT FRICTION /James Machine).....	0.52
RÉAPPLICATION (30 minutes).....	Lustre - Excellent
	Nivelage - Excellent

